



# Lamifilm CF 系列

## CF110-2 TR

CF110-2 TR 由经过特殊处理的聚四氟乙烯 (PTFE) 涂层玻璃纤维增强材料制成。这种产品专门设计为具有极高的柔韧性和抗撕裂性, 并且易于加工。该产品通常用于要求苛刻的输送带应用, 或作为输送带的边缘加固材料。

### ◆CF110-2 TR 特性

- 高拉伸和撕裂强度
- 高介电强度
- 低介电损耗
- 不易燃/防火
- 热稳定性从 -150至+260 °C
- 尺寸稳定
- 化学惰性
- 不粘性和可清洗

### ◆测试数据表

| 基本性能    | 单位               | 测试方法           | CF110-2 TR   |
|---------|------------------|----------------|--------------|
| 标准宽度    | mm               | -              | 1000         |
| 克重      | g/m <sup>2</sup> | FTMS 191A-5041 | 490          |
| 厚度      | mm               | FTMS 191A-5030 | 0.245        |
| 拉伸强度    | N/cm             | FTMS 191A-5102 | 540 x 370    |
| 梯形撕裂强度  | N                | FTMS 191A-5136 | 95 x 75      |
| 工作温度    | °C               | -              | -150 to +260 |
| PTFE 含量 |                  |                | 59%          |

**公司声明:**所提供的参数不用于判定薄膜的质量及最终的生产质保标准。

