



Lamifilm E1000 系列

LamiFilm E1000 系列 膨胀节材料

PTFE 膨胀节材料是由聚四氟乙烯制成，具有耐高温、耐腐蚀、低摩擦系数和良好的柔韧性，广泛应用于管道系统中吸收热膨胀、补偿位移和减震降噪。

产品颜色：标准为黑色（蓝色、铁锈红可选）

产品型号：Lamifilm-E1004/E1005

处理方式：标准产品单面复合，双面复合为非标定制

◆应用与市场

化工、石化、电力、冶金的管道系统

◆测试数据表



基本性能	单位	测试方法	Lamifilm-E1004	Lamifilm-E1005
总厚度	mm	厚度仪	0.93	0.95
薄膜厚度	mm	厚度仪	0.13	0.13
标准宽度	mm	千分尺	1500	1500
重量	g/m ²	重量仪	1350	1350
PTFE 含量	%		52	55
撕裂强度 TD	N			
撕裂强度 MD	N			
拉伸强度 TD	N/50mm	GB/T13542.2-2009	6500	6500
拉伸强度 MD	N/50mm	GB/T13542.2-2009	7000	7000
单面双面复合			单面复合	单面复合
最大工作温度	℃	高温测试箱	316	316

公司声明：所提供的参数不用于判定薄膜的质量及最终的生产质保标准。

